



**АРТРА**- уникални идеи, иновативни повърхности!

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

## ЕНКАУСТО ФИОРЕНТИНО

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

### 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА.

Този продукт е естествена декоративна мазилка във вид на паста, произведена според опита на стари формулировки и с помощта на нови технологии. Тя позволява да се получи подобен на мрамор финиш с полугладък, на точки ефект. Притежава извънредна пропускливост и отлично анти-мухъл действие (благодарение на дезинфекциращата сила на варовика), ENCAUSTO FIORENTINO може да бъде използван за вътрешни и външни повърхности. Той се втвърдява вследствие на химически процес на карбонизация: калциевата основа (първичното свързващо вещество на продукта) реагира с карбоновия анхидрид, наличен във въздуха от производството на калциев карбонат, който е основен компонент на мрамора (от тук и името „Мраморино“). Благодарение на неговите свойства, той до голяма степен е използван като елегантен завършек на престижни среди.

### 2. СЪСТАВ

Специална дълго отлежала, микронизирана васена вар, стриктно селектиран пълнеж, нетоксични добавки.

### ОЦВЕТЯВАНЕ

Всеки артикул в каталожната цветова схема, е разделен на 4 различни нива, всяко от които кореспондира с букви А, В, С и D.

За да се получи желания цвят, трябва да добавите във всяка опаковка от 14л ENCAUSTO FIORENTINO съответното количество ARTHE оцветител.

### 3. МЕТОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ.

#### *Вътрешно използване*

Приложението върху варовикови основи се препоръчва, но също така може и да бъде положено върху мазилки или странични продукти, стари водни бои, само ако са здрави и добре закрепени, след приложение на 1 слой от PRIMER EXTRA, разреден с вода в съотношение





# АРТРА- уникални идеи, иновативни повърхности!

1:7, или PRIMER RV за твърди повърхности (като гипсокартон, клетъчен цимент, печена глина, др.).

1. Разнесете слой от ENCAUSTO FIORENTINO с маламашка от неръждаема стомана – гладко до изравняване с основата; при необходимост- нанесете втори слой;
2. Приложете втори слой от ENCAUSTO FIORENTINO, за да получите перфектно гладък ефект. След като веднъж продукта е почти изсъхнал, натискайте леко и полирайте с чиста маламашка от неръждаема стомана, докато не се появи желания резултат. Не прилагайте защитна вакса.

## **Външно използване**

Може да бъде приложен само върху мазилки, свързани с гасена вар и без цимент; не прилагайте върху основи, където се наблюдава пълзяща влага.

1. Намокрете мазилката, която ще служи за основа;
2. Повторете точки № 1 и 2 от инструкциите за вътрешно използване;
3. Приложете слой от REPSIL 07 (необразуваща филм, силоксанова защита) със спрей или четка за боя, за да придадете завършен вид с висока устойчивост на атмосферни агенти.

## **4. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ**

**Спечифично тегло:** 1,669 кг/л +/- 1%

**Вискозитет:** силно тиксотропна паста

**Изсъхване:** 2ч при 20°C чрез докосване- напълно сух за 24ч при 20°C

**Температура на приложение:** между 10°C и 30°C

**Разход:** 1 - 1,2 кв.м./ л

**Дебелина на един слой:** 1- 1,5мм

**Обща дебелина:** 2- 3мм

**Времеви интервал между слоевете:** 12ч

**Цветовете:** избрани от Каталога

Art.A	Art.B	Art.C	Art.D
3 x 600ml	1 x 600ml	3 x 70ml	1 x 70ml

**Опаковки:** полиетиленови контейнери от 14-5-2,5л

**Съхранение:** 24м в неотворени опаковки, защитени от температурни промени.

**HS-CODE:** 32149000.





**АРТРА**- уникални идеи, иновативни повърхности!

#### **5. СПЕЦИФИКАЦИЯ**

Декоративна и защитна мазилка с енкаустичен ефект, като ENCAUSTO FIORENTINO, произведена от Спивер, съдържаща дълго отлежала, микронизирана васена вар, стриктно селектиран пълнеж, нетоксични добавки и пигменти с висока устойчивост на светлина и алкали, върху предварително правилна обработка на повърхността. Цената включва материали и монтаж, без скеле на кв.м. € .....

*Бележка: посочените по-горе данни могат да подлежат на промяна. Спивер не поема негативи, които зависят от приложения извършени извъне неговия контрол или поради причини, които не са свързани с качеството на продукта.*

