



**АРТРА**- уникални идеи, иновативни повърхности!

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

## КРИСТАЛИЯ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

### 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА.

Изискано и престижно декоративно покритие, подходящо за интериорен дизайн, характеризиращ се с изключителни проблясващи и блестящи скъпоценни кристали, които се получават от матово пигментирани микро-зони, които придават естествен тъмен и светъл нюанс. Благодарение на уникалните си характеристики, КРИСТАЛИЯ може да бъде използвана в много елегантни среди, както класически, така и неокласически тип, на модерни или обществени места, частни жилища. КРИСТАЛИЯ е незапалима, а е удачно да се изпира след около 3 седмици от приложението и.

### 2. СЪСТАВ

Специална акрилна емулсия, пигменти с кристален ефект, естествени и синтетични биостабилни слюди, матови елементи, пигменти, неорганични и органични добавки.

### 3. МЕТОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ.

#### Подготовка на основата

Основата трябва да бъде добре подготвена и загладена, грундирана с FISSATIVO UNIVERSALE в подходящо разреждане с вода- от 1:5 до 1:10 в зависимост от абсорбцията на повърхността. Остава се да изсъхне в продължение на около 4ч и се нанасят 2 слоя грунд PRIMER S, оцветен със същия цвят, какъвто е и цвета на финаш слоя, правилно разреден, като интервала между двата слоя е 4-5ч.

#### Оцветяване на продукта

Всеки артикул в каталога е разделен на 4 различни нива. За да се получи желания цвят трябва да добавите във всяка опаковка от 2.5л КРИСТАЛИЯ, количеството от оцветител ARTHE Concentrato, както е посочено в таблицата по-долу:

Art. E	Art. F	Art. G	Art. H
3 x 70ml	1 x 70ml	22ml	8ml





**АРТРА- уникални идеи, иновативни повърхности!**

#### **Приложение**

Разнесете КРИСТАЛИЯ с помощта на SPALTER DECORA върху повърхността, използвайки неправилни движения наподобяващи кръст/ кръстосани движения. След 24ч приложете втори слой от КРИСТАЛИЯ, като се връщате обратно и работите върху повърхността- преди тя да изсъхне, за да получите желанния финиш и отлично покритие на боята. Ефектът на КРИСТАЛИЯ ще се открие след 2ч на приложение. Много важно е стаята да бъде добре осветена, за да оцените елегантния кристален ефект.

#### **4. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ**

**Спечифично тегло:** 1,200 + / - 5% кг/л

**Цвят:** избран от Каталог

**Вискозитет:** 3000 cps  $\pm$  5% R6 RPM 100 при 25°C

**Разход:** 9- 10 кв.м./ л/ за 2 слоя

**Разреждане:** готов за употреба

**Приложение:** четка, валик или спрей

**Температура на приложение:** между 7°C и 30°C

**Опаковки:** полиетиленови контейнери от 2,5л

**Изсъхване:** 1ч на докосване при 20°C - напълно сух за 24ч при 20°C

**Съхранение:** 24м в неотворени опаковки, защитени от температурни промени.

**HS-CODE комп.А:** 32091000

**HS-CODE комп.Б:** 32065000

#### **5. СПЕЦИФИКАЦИЯ**

Декорация и защита на стенни повърхности с акрил-полиуретаново покритие, измиваем завършен вид с кристален финиш като КРИСТАЛИЯ на Спивер. Приложен със специална четка от тип SPALTER DECORA на Спивер. Цената включва материали и монтаж, без скеле на кв.м. €

.....

*Бележка: посочените по-горе данни могат да подлежат на промяна. Спивер не поема негативи, които зависят от приложения извършени извъне неговия контрол или поради причини, които не са свързани с качеството на продукта.*

